

ULANO SV 61

Čistič sít na bázi rozpouštědel

ULANO SV 61 je čistič sít pro použití v jednotkách automatického čištění sít, navíc je vhodný také pro ruční čištění. Přednostně se používá pro UV, papír, sklo a keramické barvy.

APLIKACE

Nalijte čistič sít do automatické čisticí jednotky sít při pokojové teplotě a dodržujte pokyny výrobce stroje. K vyrovnání ztrát způsobených vypařováním a je možné přidat čerstvé **ULANO SV 61**. Rovněž je třeba zkontrolovat stupeň znečištění čisticí lázně. Parametry pro dobré výsledky čištění mohou být podle potřeby naprogramovány do mycí jednotky naším technickým personálem.

Díky příznivému rozmezí bodu varu lze čistič sít destilovat za vakua i za normálních podmínek. Protože čistič absorbuje také rozpouštědla z tiskařských barev, nemůžeme zaručit konstantní složení rozpouštědla - zejména po několikanásobné destilaci.

Vzhledem k vysokému rozmezí bodu varu a dlouhé době odpočinku v čisticí jednotce není destilace **ULANO SV 8** rozumná. Filtrací kontaminovaného čističe, např. s nakloněným filtrem nebo sedimentací / dekantací lze dosáhnout dobrých výsledků. Účinnost čištění lze dosáhnout přidáním čerstvého **ULANO SV 61**.

Poznámka: Během destilace čističe se ztratí vodivost, formulovaná z bezpečnostních důvodů. Tekoucí nebo aerosolová rozpouštědla mohou získat elektrostatický náboj. Pokud uzemnění neexistuje nebo je blokováno, mohlo by dojít k jeho vznícení a explozi.

Poznámka: **ULANO SV 61** se skládá z organických rozpouštědel, která mohou napadat různé plasty, laky nebo nátěry. Proto prosím zkontrolujte, zda pracovní nástroje, příslušenství a podlahové nebo stěnové nátěry jsou odolné vůči **ULANO SV 8**. V případě potřeby proveďte předem zkoušky. Během čištění šablony může být lepidlo na rám znečištěno zbytky rozpouštědel. Požádejte naše technické oddělení o doporučení vhodné lepidlo.

ÚDAJE O PRODUKTU

Barva:	bezbarvá, čirý
Rozsah varu:	cca. 170 - 180°C
Hustota (20 °C):	cca. 0,90 g / cm ³
Bod vzplanutí:	cca. + 60°C

ZDRAVOTNÍ RIZIKA / OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Při práci s **ULANO SV 8** se doporučuje nosit ochranné brýle a rukavice:
Nevdechujte dýmy a zajistěte dostatečné větrání pracovních ploch. Nevylévejte do kanalizace.

Dodržujte prosím informace uvedené v bezpečnostním listu.

SKLADOVÁNÍ

3 roky (při 20–25°C, v původním obalu)

Tento datový list slouží pouze pro informaci. Nelze z toho odvodit právně závaznou záruku vhodnosti produktu pro konkrétní účel a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které mohou nastat. Naše výrobky podléhají neustálé kontrole produkce a kvality a opouštějí naši společnost v perfektním stavu.

Tento produkt je určen výhradně pro průmyslové aplikace a ne pro použití konečným spotřebitelem. Doporučujeme našim zákazníkům, aby vždy sami testovali produkt, protože pouze tímto způsobem - i po výrobě - lze ověřit, zda se nevyskytují určité látky, a vhodnost pro určitý účel. Uživatel musí vyzkoušet, zda je produkt vhodný pro zamýšlenou aplikaci. Vyhrazujeme si právo na změnu specifikací produktu. Zkoušky, které nejsou součástí výše uvedených specifikací produktu, nebyly provedeny.

Všechny informace se vztahují pouze na výše uvedený produkt získaný od Kissel + Wolf GmbH. Odpovídá našemu současnému stavu znalostí, ale nejsou potvrzením konkrétní aplikace a nejsou automaticky doplňovány. Veškeré informace jsou platné nejvýše 12 měsíců (přílohy mohou být poskytovány s vlastním datem) nebo do doby, než budou v tomto časovém období provedeny právní změny. Příjemce našeho produktu je výhradně odpovědný za dodržování případných vlastnických práv, jakož i existujících zákonů a předpisů. Je třeba dodržovat vlastnická práva třetích osob. Platí naše prodejní a dodací podmínky.